

染色机及相关离心机的主要技术参数

染色机主要技术参数：

- ◇液缸数量：15 个，（含 1 个清洗缸，1 个烘干缸）
- ◇单缸容积：350ml
- ◇单缸处理时间：0 秒~59 分
- ◇可编制程序：25 套
- ◇可编浸液序次：1~30 个
- ◇染架容量：24 片
- ◇沥液时间：0~60S 可调
- ◇搅拌时间：0~6 次/分可调
- ◇电源电压：AC 100V~120V/AC 220V~240V
- ◇电源频率：50Hz/60Hz
- ◇功率：400W
- ◇整机尺寸：940×295×340 (mm)
- ◇重量：约 28kg

Cytoprep-1 液基薄层细胞图片离心机技术参数（Technical Parameters）：

最高转速 max speed	4000r/min	最大离心力 max RCF	2170×g
最大容量 max volume	6 片	电 源 power supply	AC 220V 50HZ 2A
定时范围 timer	1~99min	噪 音 noise	≤55dBA
外型尺寸 dimension	528×370×280	净 重 net weight	30 KG
控速精度 speed accuracy	±20r/min		

AXTD4 台式低速自动平衡离心机技术参数及转子参数:

型号	AXTD4
最高转速	4000r/min
最大相对离心力	2200×g
角转子	18×10ml 或 or 12×20ml/6×30/50ml/24×10ml(可选配)
水平转子	8×10/15ml (尖底试管圆底试管可选配)
电机	直流无刷
噪音	≤55dB
定时范围	0-99 小时 (时间设置可以精确到秒)
电源	AC220V 50HZ 10A
外形尺寸	380×340×260 (mm)
重量	20kg